

## 取扱説明書



お買い上げありがとうございます。  
お使いになる前にこの説明書を必ずお読みください。  
また保証書と一緒にいつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

## 特長

- コードには、屈曲強度に優れた合金線を採用
- 許容入力2000mW, φ40mmユニット採用
- アームの長さを固定出来るロック機構付き
- ケースを反転させ片耳モニターが可能
- 標準とミニの金メッキステレオ2ウェイを採用


## 注意

- 乗り物の運転中は絶対に使わないでください。交通事故の原因となります。
- 歩行中に聴く場合は、周囲の交通に十分ご注意ください。
- 耳をあまり刺激しない適度な音量でお使いください。大音量で長時間聴くと聴力に悪影響を与えることがあります。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。また水がかからないようにしてください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 乾燥した場所では静電気により耳に刺激を感じることがあります。

- プラグの抜き差しはプラグを持って行ってください。コードを引っ張ると断線や事故の原因になります。
- 汚れは柔らかい布で拭いてください。
- コードをラックや家具などに巻きつけたり、はさんだりしないでください。
- モノラル機器につなぐ場合、右チャンネルの音が出ませんので、別売のモノラルステレオ変換プラグアダプター(当社AT505CM)などをお買い求めください。

## アームロック機構

自分に合ったスライド長を固定させておく機構です。  
アーム部にあるつまみを右に回すとロックされ、左に回すとスライダーがフリーになります。



## 片耳モニター

ユニットケースを180度反転させることにより片耳でのモニターが可能です。



## テクニカルデータ

型式	密閉ダイナミック型
出力音圧レベル	100dB / mW
ドライバー	φ40mm, ネオジウムマグネット スーパーハードコートダイヤフラム
再生周波数特性	10~32,000Hz
最大入力	2,000mW
インピーダンス	30Ω
質量	250g (コード、プラグ含まず)
プラグ	標準/ミニ金メッキステレオ2ウェイ
コード(シース/素材/長)	シルク100%/銅錫合金線/2.5m
交換イヤパッド	HP-SX1a ¥3,000(税抜)

(改良などのため予告なく変更することがあります。)

株式会社オーディオテクニカ

プロオーディオ営業部

<http://www.audio-technica.co.jp/proaudio>

製品保証及び修理などにつきましてはお買い上げのお店、または別紙記載の弊社営業所までお問い合わせください。