

仕様 / 型番	ATND971a	ATND8677a	ATW-DR3120DANHH1 ATW-R5220DANDG1	ATUC-IRCUDAN	ATDM-1012DAN	ATND1061DAN	ESW-R4180DAN
外観							
Danteモジュール (発売日)	UltimoX2 (2019年2月)	UltimoX2 (2019年2月)	UltimoX2 (2018年10月)	Brooklyn II (2019年10月)	Brooklyn II (2021年1月)	Broadway (2022年1月)	Broadway (2023年1月～) Dante IP Core (2024年12月～)
Dante port	1port	1port	1port	2ports Primary / Secondary	2ports Primary / Secondary	2ports Single cable / Split	2ports Single cable / Split
ネットワーク 端子モード	—	—	—	Switched / Redundant/ Split	Switched / Redundant/ Split	Single cable / Split	Single cable / Split
同時フロー数	2×2	2×2	2×2	32×32	32×32	16×16	16×16
レイテンシー	1ms/2ms/5ms	1ms/2ms/5ms	1ms/2ms/5ms	0.25ms/0.5ms/1ms/ 2ms/5ms	0.25ms/0.5ms/1ms/ 2ms/5ms	0.25ms/0.5ms/1ms/ 2ms/5ms	0.25ms/0.5ms/1ms/ 2ms/5ms
Input/Output	1out Output→Mic	1out Output→Mic	2out Output → RX1 ～ 2	10in28out Input → MIC/LINE1 ～ 2, AUX L/R,L1x2,L2x2,L3x2 Output → ActiveMic1 ～ 10, MIC/LINE1 ～ 2,AUX L/R, Return1 ～ 2,Output1 ～ 4, Group0 ～ 3,Floor,L1 ～ 3	16in22out Input → 1 ～ 16 Output → BUS1 ～ 12, DirectOut1 ～ 10	8in8out Input → AEC Ref In,Sum In,Chain In,Mix In Output → CH1 ～ 5,CH6/ AutoMix,AEC Ref Out, Sum Out	8out Output→RX1 ～ 7, RX8/MIX
ネットワーク インターフェース	100Mbit	100Mbit	1Gbit	1Gbit	1Gbit	1Gbit	1Gbit
電源	PoE IEEE802.3af (Class 0), IEEE802.at準拠	PoE IEEE802.3af (Class 0), IEEE802.at準拠	AC100V	AC100V	AC100V	PoE IEEE802.3af (Class 0), IEEE802.at準拠	PoE IEEE802.3af (Class 0), IEEE802.at準拠
AES67 mode対応	○	○	○	○	○	○	○
Dante Domain Manager対応	○	○	○	○	○	○	○
Danteバージョン	4.2.2.3	4.2.2.3	4.2.2.3	4.2.0.28	4.2.0.28	4.2.6.4	4.2.6.4